

返信 FAX: 03-5795-2686**Bluetooth シリアル通信変換アダプター Parani-SD シリーズのシリアルポート設定
初期設定サービス (1ペア 4,200 円)**

Parani-SD シリーズの設定をご依頼いただき誠にありがとうございます。以下にシリアルポート値
をご記入後、ご注文用紙と共に弊社まで FAX してください。

【接続例】

PC + Parani-SD(A) ----- Parani-SD(B)+シリアル機器
(備考)2台の Parani-SD を区別するために、(A)、(B)と記入しています。

ご希望の Parani-SD のシリアルポート設定値を以下にご記入ください。

【設定項目】	設定値記入例	Parani-SD (A)	Parani-SD (B)
BDアドレス(わかれば)	000585 09E320		
任意名	Taro		
シリアル通信速度	9600		
データ長	8		
パリティビット	なし		
ストップビット	1		
フロー制御	なし		
ペアリングモード	MODE1		

(ご注意事項)

1. PC - シリアル機器間でのアプリケーションソフトウェアのシリアル通信(設定値)をお知らせください。
上記の設定は、そのソフトウェアおよびハードウェアのシリアル通信値にあわせる必要があります。
2. シリアル機器のシリアルポートと Parani-SD とをつなぐ際、Parani-SD の DB9 がメスなので、シリア
ル機器側の DB9 口をオス(パソコンと同じ)である必要があります。もしシリアル機器側の DB9 がメスの
場合は、ジェンダーチェンジャー等が必要になります。
3. シリアル機器側の物理的インターフェースはユーザー様で調整いただくことが前提となります。シリア
ル機器のシリアルポートのピン配置は標準であることが前提なので、そうでない場合には、ユーザー
様で標準なピン配置にするようお願いします。

ご不明点等ございましたら、下記のメールアドレスまでご一報ください。

support@intersolutionmarketing.com

株式会社インターソリューションマーケティング
サービスサポート

<http://www.InterSolutionMarketing.com>

株式会社インターソリューションマーケティング
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14
EXOS 恵比寿ビル 5F
Tel. 03 5795 2685 Fax. 03 5795